

L'ENTRETIEN D'UN PARQUET

Huilés Eko / Incolore

PARQUETS CONCERNÉS : Chêne huilé incolore, Sable, Basalt, Arzon, Havane.

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION :

- Utilisez un tapis brosse à l'entrée, pour retenir au maximum le sable et les gravillons.
- Apposez des patins de protection (feutre) sous les pieds des chaises et des meubles.
- En cas d'utilisation de mobilier à roulette, protégez le parquet par un tapis, ou une plaque translucide.
- Faites attention, quelle que soit la dureté du bois et la finition de votre parquet, il peut y avoir un risque d'enfoncement et de poinçonnement (cas des talons aiguille).
- Essayez rapidement tout liquide répandu sur le parquet.

PRÉCONISATIONS D'ENTRETIEN :

Après pose :

Le parquet est protégé par sa finition huilée, appliquée en usine. Afin d'assurer une liaison entre les lames de parquet, et de s'assurer ainsi de la protection des chants du parquet, il est impératif de passer, sur l'intégralité du parquet neuf, après la pose, 1 couche d'**Huile d'Entretien H+**.

Appliquer un voile fin d'Huile d'Entretien H+ avec un balai type micro-fibre (à défaut, avec un linge de coton fin et propre) sur le parquet huilé propre et sec. L'emploi d'une machine (lustreuse à 3 brosses rotatives ou mono-brosse professionnelle munie d'un pad beige) est inutile et déconseillé.

Entretien courant :

L'entretien courant devra être réalisé avec le **Savon S+**.

Entretien régulier :

L'**Huile d'Entretien H+** doit être utilisée dès que le parquet perd de son lustre naturel (usure normale de passage, micro-rayures, etc.) comme décrit ci-dessus.

- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai, chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergent agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniacés.



Huile d'Entretien H+



Savon S+

Distributeur :
Date :
Signature :

Poseur :
Date :
Signature :

Client :
Date :
Signature :